


- a. gruntavimas: 1x **Kiesol** 0,1 kg/m² + mineralinė hidroizoliacija **WP Sulfatex**
išeiga: 1,6 kg/m² (art.0430)
- b. siūlių ir paviršiaus glaistas: **WP DS Levell** (art.0426)
išeiga: 1,7 kg/m²/mm
- c. hidroizoliacinio kampo formavimas: **WP DS Levell** (art.0426), 1,7 kg/metrui
(pagal atskirą sistemos schemą)
- d. hidroizoliacinis sluoksnis: 2x **WP Sulfatex** (art.0430)
bendra išeiga: 3,2 kg/m²
- e. sukibimą gerinantis tinkas: **SP Prep** (art.0400), išeiga: 5,0 kg/m²
- f. sanuojantis tinkas: **SP Top White** (art. 0402) - minimalus storis 1,5 cm
išeiga: 8,5 kg/m²/cm
- g. glaistymas: **SP Top Q2** (art. 0408)
išeiga: 1,3 kg /m²/mm
dažymas: **Color SP** (art. 3080) , išeiga- 0,15 l/m²/ vienam sluoksniui

Šis brėžinys neapima visų techninių šios temos aspektų. Išsamią informaciją apie taikymą ir gaminio specifikacijas rasite galiojančiuose techniniuose aprašymuose.

Vertikali vidaus sienų hidroizoliacija, panaudojus WP Sulfatex Sistema [classic]



HR.02.1