


- a. gruntavimas: 1x **Kiesol** 0,1 kg/m<sup>2</sup> + mineralinė hidroizoliacija **WP Sulfatex**  
išeiga: 1,6 kg/m<sup>2</sup> (art.0430)
- b. siulių ir paviršiaus lyginimas: **WP DS Levell** (art.0426)  
išeiga: 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm
- c. hidroizoliacinio kampo formavimas: **WP DS Levell** (art.0426), 1,7 kg/metru  
(pagal atskirą sistemos schemą)
- d. hidroizoliacija: 2x **MB 2K** (art.3014); išeiga: 1,1 kg/m<sup>2</sup>/mm
- e. plokščių tvirtinimas klijuis: **PP Fix** (art. 0260), išeiga: 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm
- f. antipelėsinė plokštė: **Power Protect** <sup>[eco]</sup> (art. 0262), išeiga: 1,4 vnt/m<sup>2</sup>
- g. Paviršiaus glaistas ir tinkas Power Protect [eco] sistemai  
glaistas: **PP Fill** (art. 0261), išeiga: 1,3 kg/m<sup>2</sup>/mm  
tinkelis: **Tex 4/100** (art. 3880);  
dažai: **Color SL** (art. 2991), išeiga- 0,15 l/m<sup>2</sup>/ vienam sluoksniui

Šis brėžinys neapima visų techninių šios temos aspektų. Išsamią informaciją apie taikymą ir gaminio specifikacijas rasite galiojančiuose techniniuose aprašymuose.

Vertikali vidaus sienų hidroizoliacija, panaudojus MB 2K Sistema [flex]



HR.02.3